

SMART系列 数字功率放大器



主要特点

- ▶ 符合安规、电磁兼容标准,能通过各种认证;
- ▶ 高能效比,符合节能减排趋势;
- ▶ 采用国际高端厂商器件,品质一流;
- ▶ 体积小,重量轻,1U机架空间;
- ▶ 交流电源线、机架安装配件可拆卸,能更好适应各种不同的安装方式;
- ▶ 满足会议、工程类产品对高可靠性的要求;
- ▶ 功放输出本底噪声小,风机噪声小,满足近场使用要求。



正面板



背面板

SMT技术规格

型号		SMT1200	SMT4600	SMT4300	SMT4150
额定功率 (THD=1%, 连续正弦 1kHz 各 通道同时工作)	8Ω/立体声	2 x 1200W	4 x 600W	4 x 300W	4 x 150W
	4Ω/立体声	2 x 1800W	4 x 900W	4 x 450W	4 x 225W
	8Ω/桥接	1 x 3600W	2 x 1800W	2 x 900W	2 x 450W
RMS 输出电压 (THD=1%,1 kHz)		98.0 V	69.3 V	49.0 V	34.6 V
输入灵敏度 & 增益		0.775V rms,32dB 可选择 (额定输出功率, 1kHz)		0.775V rms,26dB 可选择 (额定输出功率, 1kHz)	
失真度+噪声		典型值:0.05% (10% 额定输出功率, 1kHz, 8Ω)			
串扰抑制		≥75 dB (低于额定功率, 20Hz-1kHz, 8Ω)			
频率响应		典型值: ±0.5dB (10%额定输出功率, 20Hz-20kHz, 8Ω)			
输入阻抗		20kΩ (平衡), 10kΩ (非平衡)			
阻尼系数		典型值: 1000 (20Hz-200Hz, 8Ω)			
信噪比		≥100dB (A计权, 20Hz-20kHz, 8Ω)			
电源要求		~100-240V (±10%),50/60Hz			
保护功能		过热压限、过载保护、输出直流保护			
尺寸		483 x 45 x 299 mm(W x H x D)			
净重		5.4 kg	5.8 kg	5.2 kg	

香港总公司:
香港新界荃湾海盛路11号
ONE MIDTOWN 21楼16-18室
电话: (852) 29422100
传真: (852) 24240788
网址: <http://www.acehk.com>

成都维修及技术支持中心:
成都市武侯区长益路13号蓝海
office A座403室
电话: (028) 86674280 86672287
传真: (028) 86679192
邮编: 610017

北京维修及技术支持中心:
北京市朝阳区双桥中路50号院
邮编: 100024
电话: (010) 85360422
传真: (010) 85360149
E-Mail: info@acebj.com

西安维修及技术支持中心:
西安市高新区天谷七路西安数字
出版基地A栋703室
电话: (029) 88719284 84235946
传真: (029) 88719453
邮编: 710065

上海维修及技术支持中心:
上海市浦东新区秀浦路3188弄d1-158号
邮编: 201315
电话: (021) 20960011 20962121
传真: (021) 20960033
E-Mail: sacek@online.sh.cn

沈阳维修及技术支持中心:
辽宁省沈阳市和平区十三纬路南
三经街20号嘉隆大厦1507室
电话: (024) 23253511 23253711
传真: (024) 23253511
邮编: 110003

广州维修及技术支持中心:
广州市番禺区钟村街钟顺路614号
邮编: 510100
电话: (020) 83863535 83863598
传真: (020) 83863550
E-Mail: acegz@acegz.com



安恒利(国际)有限公司